

# DuPont™ Tyvek® Apmetuma līmlente

## Produkta apraksts un pielietojums

Labas veiktspējas gaisa, vēja un ūdens necaurļaidīgā līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem, kuras virsma ir piemērota apmetuma un/vai javas apmetuma uzklāšanai. Nodrošina spēcīgu gaisa necaurļaidīgu blīvējumu savienojumos starp sienām, grīdām un griestiem, kā arī ap logiem, durvīm un jebkuriem norobežojošās konstrukcijas iedziļinājumiem. Līmlentei ir mitrumam pielāgota SD vērtība (tvaika pretestība), kas palīdz novērst risku, ka mitrums varētu palikt iesprostots norobežojošajā konstrukcijā.

### Produkta sastāvs

Substance: Mitrumam pielāgota īpaša PET/PA neausta līmplēve  
(balta): Akrils  
Starplika: silikonizēta PP plēve

## Specifikācija

ĪPAŠĪBAS	VĒRTĪBA
Modeļa nosaukums	1310PT
Krāsa	balta
Biezums	apm. 400 μm
Pamata svars	apm. 300 g/m <sup>2</sup>
Temperatūras diapazons	-40 °C līdz 100 °C
Uzstādīšanas temperatūra	> 0 °C
Tvaika caurlaidības ātrums (Sd-vērtība)	0,5 - 8 m atkarībā no mitruma līmeņa
Stiepes izturība (MD un XD: DIN EN 14410)	apm. 40 N/cm
Pārrāvuma pagarinājums (MD un XD: DIN EN 14410)	apm. 15 %
Saķere ar tēraudu	apm. 15 N/cm

## Lietošanas un kopšanas ieteikumi

- Viegli uzstādāma, pateicoties noņemamajai starplikai un augstajai stiepes izturībai gareniski un šķērseniski.
- Ļoti laba termiskā izturība
- Nesatur emulgatorus un emulgatoru palīgvielas
- Līmplēve bez šķīdinātājiem un ar ļoti zemu emisiju rādītāju, kā arī izcilu izturību pret novecošanos
- Ārtelpās neapklātu var atstāt līdz pat 3 mēnešiem (nereagē uz saskari ar ūdeni)
- Virsū var klāt apmetumu
- Nosacījumi: ruļļus uzglabāt to sākotnējā iepakojumā, tīrā un sausā vietā.
- Uzglabāšanas temperatūra +5 °C līdz 35 °C, neuzglabāt tiešos saules staros.
- Virsmai jābūt brīvai no netīrumiem, mitruma, ledus, taukiem un citiem materiāliem, kas varētu samazināt adhēzijas stiprību.
- Gadījumos, kad saķere nav efektīva, jo celtniecības materiāla virsma ir ļoti poraina, nestabila, krītaina vai smilšaina, iepriekš ieteicams lietot DuPont™ Tyvek® Primer 1310P.

Datums: 2019.gada 11.februāris

DuPont de Nemours  
(Luksemburga) S.à r.l.  
Rue General Patton,  
L - 2984 Luksemburga  
Tel.: +352 3666 5885  
tyvek.info@lux.dupont.com

[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, un tas ir derīgs bez paraksta.

**DUPONT**  
**Tyvek**®