



Izmantošana

- FORTAX® 6600 montāžas līme hermētiķi izmanto fasādēs ilgstošai un drošai izolācijai, kā arī drošai savienojumu ar izolācijas plēvējām salīmēšanai.



Piebildes par izmantošanu

- FORTAX® 6600 montāžas līme ir savienojama ar krāsas pārklājumu.
- Tā kā tirgū tiek piedāvātas dažādas lakas, mēs iesakām iepriekš veikt testus.
- Ja produktu izmanto kopā ar alkīda sveķu krāsām, žūšanas process var palēnināties.
- Virsmu var atkārtoti pārklāt, pēc tam, kad tā notīrta ar acetonu.

Tehniskie dati

Izejvielu bāze	MS hybrid polymer
Konsistence	pastveida
Blīvums (DIN 53479)*	1.5 g/cm ³
Stiprinājuma stiprība (DIN 53505)*	55 +/- 3
Pilnībā sacietē	apm. 3 mm pēc 24 h
Pagarinājums stiepē	500 %
Temperatūras stabilitāte	-40 °C līdz +80 °C
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +40 °C
Glabāšana	+5 °C līdz +25 °C, sargāt no sala
Glabāšanas laiks	12 mēneši neatvērtā veidā

* saskaņā ar attiecīgo DIN standartu

Papildus tehniskie dati par FORTAX® 6400 ir pieejami pēc pieprasījuma. Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Produkta apraksts

Elastīgs vienkomponenta līme hermētiķis uz MS hibrīda polimēru bāzes.

- ātri sacietē
- ļoti izturīgs pret mitrumu
- neveido ķīmiskus savienojumus
- bez smaržas

Iepakojuma vienība

- 12 kārtidži (310 ml) vienā kastē
- 12 "desas" (600 ml) vienā kastē

Sākot ar 2010 gada aprīli aizstāj 2009 gada novembra izdevumu

Gerband® līmentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ievrojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savam konkrētajam prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaumu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas.



Sertificēts saskaņā ar
DIN ISO 9001 un 14001
Reg. Nr. 56398-QM

Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories

Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Tālrunis +49 (0) 90 81 213-0
Fakss +49 (0) 90 81 213-100
e-pasts info@gerband.de
Internets www.gerband.de

Technical Data Sheet